

















Извещатели Проводные

Внешний Вид	Модель	Отметки	Сенсор	Трев. Выход	Выход. Напр.	Угол	Дистанция	Функциональный набор	Цена
	COLT10DL 	Извещатель ИК Движения	Пирозлектрический Элемент Двойной Технологии	Реле НР Контакт DC 60V 50mA	Питание DC 9-16V 15mA	Угол Детекции 90°	Эффективная Дистанция 10м.	Зона Обнаружения: 10м. / 90° Режим чувствительности: Авто. / Высокая / Динамическая с иммунитетом на домашних животных Иммунитет: до 10кг Зоны обнаружения: 78 зон / 5 уровней Время обнаружения: 0.3~3.0мсек. Компенсация температурных колебаний: Авто. Технология анализа сигнала Digi-logic Тампер: На снятие крышки, НЗ Контакт Корпус: ABS Пластик Класс защиты IP54 Внутреннего применения Температура: -30°C...+70°C Вес: 58гр Размер: 82×50×41мм	2,442 KZT
	COLT QPI 	Извещатель ИК Движения							3,098 KZT
	KX15ED 	Извещатель ИК Движения	Малозумящий Пирозлектрический Элемент Двойной Технологии	Реле НР Контакт DC 60V 50mA	Питание DC 9-16V 16mA	Угол Детекции 85°	Эффективная Дистанция 15м.	Зона Обнаружения: 15м. / 85° Режим чувствительности: Высокая / Низкая Направление обнаружения: Вперед / Вниз под извещателем Зоны обнаружения: 60 зон / 7 уровней Время обнаружения: 0.3~3.0мсек. Компенсация засветки: Белый 6500Lux / УФ Фильтр Blue wave / IFT Независимые плавающие пороги Компенсация температурных колебаний: Авто. DEOL Предустановленные оконечные резисторы Тампер: На снятие крышки, НЗ Контакт Кронштейн в комплекте KXBRACKET Корпус: ABS Пластик Класс защиты IP54 Внутреннего применения Температура: -30°C...+70°C Вес: 125гр Размер: 117×69×50мм	СКОПО
	KX15DD 	Извещатель ИК Движения	Малозумящий Пирозлектрический Элемент Двойной Технологии	Реле НР Контакт DC 60V 50mA	Питание DC 9-16V 16mA	Угол Детекции 85°	Эффективная Дистанция 15м.	Зона Обнаружения: 15м. / 85° Режим чувствительности: Авто. / Высокая / Низкая Направление обнаружения: Вперед / Вниз под извещателем Зоны обнаружения: 60 зон / 7 уровней Время обнаружения: 0.3~3.0мсек. Компенсация засветки: Белый 6500Lux / УФ Фильтр Blue wave / ИК Фильтр / IFT Независимые плавающие пороги Компенсация температурных колебаний: Авто. DEOL Предустановленные оконечные резисторы Тампер: На снятие крышки, НЗ Контакт Кронштейн в комплекте KXBRACKET Корпус: ABS Пластик Класс защиты IP54 Внутреннего применения Температура: -30°C...+70°C Вес: 125гр Размер: 117×69×50мм	3,983 KZT
	KX18DC 	Извещатель ИК Движения	8×RJ45 PoE 2×RJ45 Данные	AC 100V~240V 47-53Hz / 3.0A	DC 48V 125W 15.4W/Порт	8×PoE 100Мбит/с 2×LAN 100Мбит/с	IEEE 802.3af IEEE 802.3at	Эффективное расстояние: Cat.5E = 100м / Cat.6A = 150м Температура -20°C...+60°C Вес 1.35кг Размер: 184×94×28мм	7,060 KZT
	KX15DTAM 	Извещатель ИК Движения	16×RJ45 PoE 2×RJ45 Данные	AC 100V~240V 47-53Hz / 5.0A	DC 48V 150W 9.4W/Порт	16×PoE 100Мбит/с 2×LAN 1Гбит/с	IEEE 802.3af IEEE 802.3at	Эффективное расстояние: Cat.5E = 100м / Cat.6A = 150м Типоразмер: 1U Температура: -20°C...+60°C Вес: 2.8кг Размер: 440×315×44мм	12,324 KZT
	OSTOPUS EP 	Извещатель ИК Движения							9,697 KZT
	BG16DF 	Извещатель Акустический	Электретный Микрофон Высокой Чувствительный	Реле НЗ Контакт	Питание DC 9-16V 30mA	Угол Детекции 360°	Эффективная Дистанция 8м.	Зона Обнаружения: 8м. / 360°×164° Тип стекла: Листовое / Фигурное / Закаленное / Армированное / Слоенное / Глазированное Тампер: На снятие крышки, НЗ Контакт Корпус: ABS Пластик Класс защиты IP54 Внутреннего применения Температура: -10°C...+40°C Вес: 0.1кг Размер: 100×75×30мм	5,212 KZT
	BG2000 	Извещатель Акустический	Электретный Микрофон Высокой Чувствительный	Реле НЗ Контакт	Питание DC 9-16V 30mA	Угол Детекции 360°	Эффективная Дистанция 8м.	Зона Обнаружения: 8м. / 360°×164° Тип стекла: Листовое / Фигурное / Закаленное / Армированное / Слоенное / Глазированное Тампер: На снятие крышки, НЗ Контакт Корпус: ABS Пластик Класс защиты IP54 Внутреннего применения Температура: -10°C...+40°C Вес: 0.1кг Размер: 90×90×30мм	5,212 KZT

	V2GSM 	Контрольная Панель GSM Системы Охрано- Пожарной Сигнализации								65,562 KZT
	PCX-LCDP 	Контрольная Панель Системы Охрано- Пожарной Сигнализации								20,342 KZT
	PCX-RIX32-WE									19,533 KZT
	UR2-WE 									23,593 KZT
	PCX-ROX8R8T-P/BOX	Расширительный Модуль	1×AC Вход 1×AC Выход 2×Аккумулятора	AC 1Ф 155V~280V 40-80Hz	AC 1Ф 220V 50- 60Hz 2000W (до 6kVA ~20ms)	DC 24.0V 30.0A (под аккумулятор DC 12V 120A)	Применение Внутреннее	Инвертор для автономного резервного питания мощность: длительная 2000W / пиковая 4800W (20ms) Форма напряжения: Чистая синусоида Управление: LCD экран + авто. Digital DSP процессор Время переключения 10ms Стабилизированное выходное напряжение Защита: Высокое напряжение / Низкое напряжение / Скачек напряжения / Перенапряжение / Короткое замыкание / Высокая температура / Низкое/Высокое напряжение аккумуляторной батареи / Глубокой разрядки		40,468 KZT
	PCX-ATE8R 	Релейный Блок Управления								16,108 KZT

Аксессуары











Внешний Вид	Модель	Отметки	Порты	Вход. Напр.	Выход. Напр.	Зарядка	Применение	Функциональный набор	Цена
	BG-TESTER 	Тестер Извещателя Разбития Стекла	1×AC Вход 1×AC Выход 1×Аккумулятор	AC 1Ф 155V~280V 40-80Hz	AC 1Ф 220V 50- 60Hz 2000W (до 6kVA ~20ms)	DC 15.7V 30.0A (под аккумулятор DC 12V 120A)	Применение Внутреннее	Инвертор для автономного резервного питания мощность: длительная 2000W / пиковая 4800W (20ms) Форма напряжения: Чистая синусоида Управление: LCD экран + авто. Digital DSP процессор Время переключения 10ms Стабилизированное выходное напряжение Защита: Высокое напряжение / Низкое напряжение / Скачек напряжения / Перенапряжение / Короткое замыкание / Высокая температура / Низкое/Высокое напряжение аккумуляторной батареи / Глубокой разрядки	48,640 KZT
	KXBRACKET-C	Кронштейн Извещателя							742 KZT
	KXBRACKET-W	Кронштейн Извещателя							742 KZT
	PIR BRACKET	Кронштейн Извещателя	1×AC Вход 1×AC Выход 2×Аккумулятора	AC 1Ф 155V~280V 40-80Hz	AC 1Ф 220V 50- 60Hz 2000W (до 6kVA ~20ms)	DC 24.0V 30.0A (под аккумулятор DC 12V 120A)	Применение Внутреннее	Инвертор для автономного резервного питания мощность: длительная 2000W / пиковая 4800W (20ms) Форма напряжения: Чистая синусоида Управление: LCD экран + авто. Digital DSP процессор Время переключения 10ms Стабилизированное выходное напряжение Защита: Высокое напряжение / Низкое напряжение / Скачек напряжения / Перенапряжение / Короткое замыкание / Высокая температура / Низкое/Высокое напряжение аккумуляторной батареи / Глубокой разрядки	256 KZT

	C3C 	ПО в комплекте	Чипсет 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2.0MP	Разрешение FullHD 1920×1080 @25к/с	Битрейт 32Кб/с ~ 16Мб/с	Освещение 0.01 Люкс ИК до 30м.	Объектив Фиксированный f4.0мм / 85° Цифровой Зум	H.264/MJPEG / 3D DNR / День/Ночь / ИК Фильтр / DWDR Широкий Динамический Диапазон / Компенсация Засветки / Детекция движения в кадре / Двойной Поток / Доступ к Видео с Мобильных устройств / Настройка Цветопередачи / ONVIF / Кнопка Reset сброса данных / Материал: Металл / Степень защиты: IP66 / Питание: DC +12V ±10% 7.0W / PoE IEEE 802.3af / Температура: -40°C...+60°C / Вес: 0.5кг / Размер: Ø70×154.2мм	21,990 KZT
	C3S 	ПО в комплекте	Чипсет 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2.0MP	Разрешение FullHD 1920×1080 @25к/с	Битрейт 32Кб/с ~ 16Мб/с	Освещение 0.01 Люкс ИК до 30м.	Объектив Фиксированный f4.0мм / 85° Цифровой Зум	H.264/MJPEG / 3D DNR / День/Ночь / ИК Фильтр / DWDR Широкий Динамический Диапазон / Компенсация Засветки / Детекция движения в кадре / Двойной Поток / Доступ к Видео с Мобильных устройств / Настройка Цветопередачи / ONVIF / Кнопка Reset сброса данных / Материал: Металл / Степень защиты: IP66 / Питание: DC +12V ±10% 7.0W / PoE IEEE 802.3af / Температура: -40°C...+60°C / Вес: 0.5кг / Размер: Ø70×154.2мм	28,290 KZT

WiFi Регистраторы









Внешний Вид	Модель	Отметки	Характеристики					Цена	
	X3C 	ПО в комплекте	8 Каналов	Разрешение 1.0MP×200к/с 1.3MP×200к/с 2.0MP×200к/с	Битрейт 50 Мбит/с	Интерфейс 1×RJ45 100Mbps 1×RCA Аудио > 1×RCA Аудио < 2×USB 2.0 1×HDMI UHD 4K 1×VGA UHD 4K	Носители 1×SATA HDD Суммарно до 6ТБ	Сетевой видеорегистратор / Компрессия: H.264, G.711u / Облачный сервис Ezviz / ПО для Мобильных устройств / WEB Клиент / Настройка Цветопередачи / Запись по Событию или Движению в Кадре / OSD Меню / Воспроизведение: 2 Кан. FullHD 1080P или 4 Кан. HD 720P Одновременно / Управление: Мышь, Удаленно / Типоразмер: 1U Настольный / Питание: DC 12V ±10% 10W / Температура: -10°C...+55°C / Вес: 1.0кг / Размер: 205×205×45мм	34,990 KZT

Домофоны

Внешний Вид	Модель	Отметки	Характеристики					Цена	
	DS-DK202 	Комплект Аудио-Видео Домофона						KIT DS-DM222 + DS-DI242	40,000 KZT
	DS-DM222 	Монитор Домофона						7" Screen LCD Indoor Station, Video Intercom Communication, Support Three Indoor Stations Cascading in Intercom System, Remote Unlocking, Monitoring Door Station and External Analog Camera	25,357 KZT
	DS-DI242 	Вызывная Панель Домофона						Pinhole Camera with 720°576 @ 25 fps, Video Intercom Communication, Support Two Door Stations Cascading in Intercom System, Unlocking Controlling, Self-adaptive IR Supplement, Vandalproof, IP67, IK10	14,903 KZT
	DS-DM621 	Монитор IP Домофона						7" Screen Indoor Station, physical push button, 7-Inch Colorful TFT LCD, display resolution: 800x480, physical button, 10/100Mbps Ethernet, 2-ch alarm input, Power Over Network Cable/ 12 VDC	29,075 KZT
	DS-DM631 	Монитор IP Домофона						7" Touch-Screen Indoor Station, 7-Inch Colorful TFT LCD, display resolution: 800x480, 10/100Mbps Ethernet, 2-ch alarm input, Power Over Network Cable/ 12 VDC	44,725 KZT

	DS-DI812 HiWatch by HIKVISION	Вызывная Панель IP Домофона							1.3 MP IP Vandal-resistant Door Station, 80°(Horizontal) and 44°(Vertical), field of view adjustment -50° to 50°, 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet, PoE (Power over Ethernet), IR Supplement, IR Distance: 5 Meters, IK 9 and IP 66	40,000 KZT
--	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	------------

GSM Сигнализация

Внешний Вид	Модель	Отметки	Характеристики						Цена
	A1 ALARM KIT ezviz	Комплект GSM Сигнализации	Чипсет 1/4" Progressive Scan CMOS 1.0MP	Разрешение HD 1280×720 @25к/с	Битрейт 32Кб/с ~ 8Мб/с	Освещение 0.01 Люкс ИК до 10м.	Объектив Фиксированный f2.8мм / 92.5° Цифровой Зум	До 32 беспроводных устройств Нет абонентской платы Подключается через WiFi с приложением EZVIZ Пульт управления в комплекте Требует отдельного питания (адаптер в комплекте) Интегрированный динамик Рабочий темп режим: -10°C ~ 55°C	53,590 KZT
	A1 ezviz	Автономная GSM Сигнализация							31,790 KZT
	K2 ezviz	Пульт Дистанционного Управления						Кнопка тревоги (сигнал поступает сразу на мобильник) Три разных рабочих режима: Спящий режим (для включения отдельных датчиков) Режим вне дома (для включения всех датчиков) Домашний режим Бататая типа: CR2032	4,590 KZT
	T6 ezviz	Извещатель Смещения						Беспроводной сигнал до 80 м (прямой видимости) реагирует на перемещение в трех плоскостях Беспроводной сигнал до 80 м (прямой видимости) Реагирует на изменения положения : >3° Встроенный аккумулятор Действие аккумулятора до 3 месяцев (кабель USB в комплекте) Рабочий темп.режим: -10°C ~ 55°C Размеры: 83 x 30 x 12 mm	9,890 KZT
	T1 ezviz	Извещатель ИК Движения						Охватывает зону охраны 12mх12m сектор (100°) До 80 м доступа (прямой видимости) Невосприимчим к домашним животным весом до 25 кг Для использования в помещениях Шарнирная регулируемая ножка в комплекте Питание от батарей до 2А (CR123А) Рабочий темп режим: -10°C ~ 60°C Battery model CR 123	13,790 KZT
	T4 ezviz	Извещатель Пожарный Дымовой						Battery life 2 years Operating Voltage 3V Working current Static 30µA; maximum 75mA Operating temperature 0 °C ~ 37.8 °C Working humidity From 0% to 95% Size 121.9 x 121.9 x 34mm	СКОРО
	T10 ezviz	Извещатель Утечки Воды							11,990 KZT
	T9 ezviz	Оповещатель Свето-звуковой						Требует отдельного питания (адаптер в комплекте) Громкость сигнала 85 dB (на удалении 3м) До 80 м доступа (прямой видимости) Рабочий темп.режим: -10°C ~ 55°C Размеры: 121 x 67 x 33 mm Влажность: 10% ~ 95% Гарантия 2 года	11,990 KZT

